



7-081.01 Drehriegel mit Betätigung SW13 Pr20.1 L18



Drehriegel mit Betätigung SW13 für Hygieneanwendungen

Vorteile

- Erfüllt Hygieneanforderungen gemäß DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.
- Leicht zu reinigen.
- IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
- O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung und Erdungsmutter:** Edelstahl 1.4404
- **Sperrzahnschraube:** Edelstahl 1.4301
- **O-Ringe:** Silikon, FDA konform, rot oder blau

Anmerkungen

- (S) Türstärke max. 8mm
- 1. O-Ringe



Drehriegel

	Produktnummer	Ausführung	Betätigung	Montageart
a)	100-9508.00-00000	roter O-Ring	SW13	anschraubbar
a)	100-9508.00-00001	blauer O-Ring	SW13	anschraubbar

* Zubehöre

- b) 7-105 **Zungen L35/45 Edelstahl**
- c) 204-0140.39-05010 **Hohlschlüssel**

