

Dichtungs- und Kantenschutzprofile

Große Auswahl an Dichtungs- und Kantenschutzprofilen

Sonderanfertigungen für spezielle Anwendungen verfügbar:


- Reibungsarme Beschichtung
- Feuer- oder brandbeständige Profile
- Profile für den Hygiene-Bereich

Profile in vorgefertigten Längen Ihrer Wahl






Die Kantenschutzprofile dienen zum Schutz der Übergangskanten (Kabelrinnen, Schaltschränke, etc.). Der Körper des Schutzprofils ist aus PVC-Material und das Produkt wird in zwei Farben geliefert - in Grau (RAL 7035) oder Schwarz. Das Skelett besteht aus einem Metallprofil, das eine einfache Installation ohne zusätzliche Werkzeuge ermöglicht. Das Kantenschutzprofil wird in zwei Standardversionen mit der Möglichkeit der Verwendung auf Blechdicke 1 - 2 mm oder 1 - 4 mm angeboten. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und +65 °C.



Bestellnummer	Farbe	Materialstärke [mm]	Mindestbiegeradius	Gewicht [kg]	Packung [m]
MCA003AG12	grau	1 - 2	A = 15, B = 15, C = 10, D = 10	7	100
MCA003BG12				0,7	10
MCA002AB12	schwarz	1 - 2	A = 15, B = 15, C = 10, D = 10	7	100
MCA002BB12				0,7	10
MCA015AG12	grau	1 - 4	A = 30, B = 20, C = 20, D = 20	16	100
MCA015BG12				1,6	10
MCA001AB12	schwarz	1 - 4	A = 30, B = 20, C = 20, D = 20	16	100
MCA001BB12				1,6	10




Selbsthaftendes Dichtprofil mit einem schwarzen PVC-Träger mit Dichtlippe oder Dichtungsrohr aus EPDM. Integrierter Stahlbandkern.
Andere Farben auf Anfrage erhältlich.



	Bestellnummer	Farbe	Materialstärke [mm]	Mindestbiegeradius	Gewicht [kg/m]	Packung [m]
	MCC001AB12	schwarz	1 - 2	A = 20, B = 40, C = 10, D = 10	0,08	100
	MCC002AB12	schwarz	1 - 4	A = 60, B = 80, C = 20, D = 20	0,265	50
	MCC007AB12	schwarz	1 - 4	A = 70, B = 80, C = 15, D = 15	0,17	50
	MCC011AB12	schwarz	1 - 4	A = 50, B = 150, C = 50, D = 50	0,218	50
	MCC012AB12	schwarz	1 - 4	A = 50, B = 150, C = 50, D = 50	0,085	50
	MCC013AB12	schwarz	1,5 - 3,5	A = 80, B = 150, C = 30, D = 30	0,257	50
	MCB005AB12	schwarz	1 - 2	A = 20, B = 15, C = 30, D = 30	0,085	100
	MCC008AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 80, B = 100, C = 20, D = 20	0,2306	50
	MCC009AB12		2 - 4		0,24	
	MCC010AB12		4 - 6		0,224	
	MCB004AB12	schwarz	1 - 4	A = 50, B = 30, C = 100, D = 120	0,2	50
	MCB002AB12	schwarz	1 - 4	A = 60, B = 50, C = 120, D = 120	0,265	50
	MCB011AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 80, B = 80, C = 140, D = 140 Min. 1000 m / Bestellung	0,22	50
	MCB012AB12		2,5 - 4		0,28	
	MCB013AB12		4 - 6		0,31	
	MCB038AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 80, B = -, C = 120, D = 120	0,412	25
	MCC004AB12		2,5 - 4		0,352	
	MCC005AB12		4 - 6		0,352	



Selbstaftendes Dichtungsprofil mit einem schwarzen EPDM-Gummiträger und einer Dichtlippe und/oder einem Dichtschlauch aus Moosgummi. Integrierter Stahlbandkern oder Stahldrahtkern.



	Bestellnummer	Farbe	Materialstärke [mm]	Mindestbiegeradius	Gewicht [kg/m]	Packung [m]
	MCC014AB12	schwarz	1 - 3	A = 50, B = 180, C = 30, D = 30	0,145	100
	MCC017AB12	schwarz	0,5 - 1,5	A = 50, B = 80, C = 25, D = 25	0,089	100
	MCC019AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 100, B = 180, C = 25, D = 25	0,17	100
	MCC020AB12		2,5 - 4		0,2	100
	MCC021AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 60, B = 120, C = 25, D = 25	0,19	100
	MCC023AB12	schwarz	1 - 2	A = 50, B = 60, C = 20, D = 20	0,14	100
	MCC024AB12	schwarz	1 - 3	A = 50, B = 200, C = 25, D = 25	0,14	50
	MCB019AB12	schwarz	2	A = 50, B = 20, C = 120, D = 40	0,1293	100
	MCB022AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 20, B = 50, C = 20, D = 60	0,1	100
	MCB025AB12	schwarz	0,8 - 2,5	A = 40, B = 40, C = 100, D = 60	0,13	100
	MCB026AB12	schwarz	2	A = 30, B = 40, C = 30, D = 60	0,13	100
	MCB032AB12	schwarz	1 - 2	A = 100, B = 200, C = 100, D = 60	0,113	100
	MCB021AB12	schwarz	1 - 3,5	A = 200, B = 80, C = 200, D = 200	0,265	50
	MCB030AB12	schwarz	1,5 - 3	A = 80, B = 60, C = 200, D = 80	0,182	4 x 25
	MCC016AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 150, B = 250, C = 20, D = 20	0,176	50
	MCC018AB12	schwarz	1 - 2,5	A = 60, B = 250, C = 25, D = 70	0,18	3 x 50
	MCC022AB12	schwarz	1 - 2	A = 60, B = 200, C = 20, D = 20	0,184	100
	MCC025AB12	schwarz	1 - 3	A = 80, B = 250, C = 25, D = 60	0,184	100